

# МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

## DELFIN ST


Отделение жиров и крахмалов от сточных вод

ЛИНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОДНОБАКОВЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ СБОРА И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ЖИРОВ И КРАХМАЛОВ ПЕРЕД СБРОСОМ В КАНАЛИЗАЦИЮ

Используется при строительстве:

- » Предприятия общественного питания
- » Производства мяса, рыбы, масла
- » Промышленные кухни
- » Гостиницы

Ёмкости изготовлены из высокоплотного полиэтилена методом ротационного формования, что гарантирует высокую прочность и устойчивость станции, в том числе к изменениям pH и температуры.



TERAZ POLSKA

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА



## DELFIN ST

10 Лет гарантии на ёмкость!

### ПАРАМЕТРЫ

#### DELFIN ST-O

Сепараторы жиров и крахмала (с анти-пенной)

	л/сек	Объем	длина	ширина	высота
ST-O 1,5/200	1,5	540	1300	1000	780
ST-O 2/420	2	1550	1530	1000	1220
ST-O 3/600	3	2100	1530	1000	1590
ST-O 4/800	4	3200	2250	1000	1600
ST-O 6/1200	6	4300	2400	1200	1800
ST-O 15/5000	15	10 000	3080	2240	2450

#### DELFIN ST-O

Сепараторы жиров и крахмала (с илоотделителем)

ST 2	2	1000	1600	1200	880
ST 4	4	1550	1530	1000	1220
ST 7	7	2100	1530	1000	1590
ST 10	10	3200	2250	1000	1600
ST 12	12	4300	2400	1200	1800

### КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

/ Подбор сепаратора жиров и крахмалов в соответствии с нормами PN-EN 1825.

Для очистки сточных вод необходимо учитывать следующие факторы:

- » Максимальный поток сточных вод.
- » Максимальная температура сточных вод.
- » Плотность отделённых жиров/масел.
- » Дополнительные источники очистки.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- » Сепараторы могут быть укомплектованы камерой для сбора осадков.
- » Установка анти-пены, обеспечивающее надлежащее функционирование сепаратора за счет уменьшения объема пены и брызг крахмала.
- » Электромагнитный клапан для переключения системы анти-пены (по желанию).

### НАДЕЖНАЯ КОМПАНИЯ

- » Более 20 лет опыта.
- » Качество продуктов и услуг подтверждённое многочисленными наградами, в том числе Teraz Polska.
- » Проверенные и надёжные решения.
- » Соответствие с нормой PN-EN 1858.
- » Метод производства: ротационное формование.
- » Материал: PE-HD – прочность.
- » Изменение высоты с помощью надставок.
- » Легкая чистка – на полиэтиленовых стенках, минимальные осадки.
- » Монолитный бак газо – и водонепроницаемый, позволяя избежать неприятных запахов.
- » Легкая транспортировка – каждый сепаратор имеет ручки, которые обеспечивают простату монтажа.
- » Дополнительно система сигнализации: сигнализация переполнения и толщины слоя.

